

GUIDE FÖR VAL AV FASADTVÄTT

EGENSKAPER OCH TEKNISK INFORMATION

BIOkleen Fasadvätt (pH ca 11,7) kan användas på samtliga listade material. Vi rekommenderar Fasadvätt vid rengöring av känsliga ytor.

BIOkleen Fasadvätt är godkänd av SIS miljömärkning och SVANEN märkt.

Fasadvätt Sten eller **Fasadvätt Proffs** väljer du när fasaden är mycket smutsig. Du ser på nedanstående

lista vilken produkt du ska använda. Endast i undantagsfall får **Fasadvätt Sten** eller **Fasadvätt Proffs** användas på andra fasadmaterial än vad som rekommenderas.

Exempel: Borttagning av rostfläckar på marmor med **Fasadvätt Sten**. Vid sådan rengöring används produkten med största försiktighet för att inte skada materialet.



FASADTVÄTT STEN	FASADTVÄTT	FASADTVÄTT PROFFS
pH ca 1	pH ca 11,7	pH ca 13
ANVÄND EJ PÅ GLASERAT ELLER POLERAT MATERIAL SOM INNEHÅLLER KALK EX. MARMOR OCH KALKSTEN	Kan användas på glaserat, polerat material och på alla färger.	ANVÄND EJ PÅ BLANKA FÄRGER SOM EJ SKALL ÖVERMÅLAS. ETSAR GLAS OCH ALUMINIUM. KAN BLEKA.
<i>Kan användas till:</i> <ul style="list-style-type: none">• Tegel• Kakel• Klinkers• Kvarts sandsten• Granit• Opolerad betong	<i>Kan användas till:</i> <ul style="list-style-type: none">• Kalksten• Marmor• Tegel• Kakel• Klinkers• kvarts sandsten• Granit• Aluminium• Plåt• Målade ytor• Puts• Betong	<i>Kan användas till:</i> <ul style="list-style-type: none">• Plåt• Målade ytor• Puts• Betong• Tegel• Granit• Kvarts sandsten
Löser & rengör rostränder, metalloxider, kalk, cementrester	Används på alla underlag. Etsar ej glas eller aluminium.	Löser & rengör från alger, mögel, bakterier, formoljor och släppmedel vid rengöring av betong.