

# Fasadtvätt

## SVANENMÄRKT



### BRUKSANVISNING OCH PRAKTISKA RÅD

Lic. nr 365 010

Fasadtvätt är den första produkten för sitt ändamål som har svanenmärkning.

Fasadtvätt sanerar och rengör ytor utomhus. Före putsning, målning eller annan behandling eller för att få en ren fasad utan efterföljande behandling.

Fasadtvätt kan användas på alla förekommande fasadmaterial och färger. Fasadtvätt är bästa val för rengöring av känsliga material och måttligt nedsmutsade fasader med måttliga angrepp av alger och mögel. Fasadtvätt kan användas utan skyddsåtgärder om omständigheterna tillåter det. Fasadtvätt är högkoncentrerad och biologiskt nedbrytbar. Fasadtvätt etsar inte glas eller aluminium.

Vid osäkerhet om val av produkt, kontrollera med "guide för val av fasadtvätt"

**PRODUKTDATA:** pH i koncentrat ca 11,7, pH ca 10 i brukslösning. Fasadtvätt är märkningspliktig och fordrar viss skyddsutrustning enl följande; Irriterar ögonen. Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen spola genast med vatten och kontakta läkare. Använd skyddsglasögon och ansiktsskydd.

**SKYDDSÅTGÄRDER:** Även om produkten inte etsar eller bleker kan spill av produkten och smutsvatten som får torka, missfärga känsliga ytor och växtlighet. Fasadtvätt påverkar inte blommor, gräs eller annan växtlighet. För att vara på säkra sidan rekommenderas dock att känsliga grönytor vätes med vatten innan behandling påbörjas. Skölj av med vatten efter fullbordat arbete.

#### BRUKSANVISNING:

Undvik att arbeta i direkt solljus eller på solvarma ytor. Sugande fasader skall först spolas med vatten tills de är mättade för att undvika att löst smuts sugas in i underlaget. Vät fönster och känsliga ytor. Spola rikligt på gräs och växter. Lägg alltid på tvättilösningen nerifrån och upp för att undvika ränder. Använd lågtrycksspruta, kempåläggare eller injektor till högtryckstvätt. Låt tvättilösningen verka i 10-20 minuter. OBS! får ej torka in. Lägg då på ny tvättilösning.

Bearbeta ytan med mjuk borste tills all smuts är helt upplöst och skölj därefter med vatten, alltid nerifrån och upp. Vid högtryck, använd 80-140 bar. När ytan är helt ren från smuts och rester av Fasadtvätt, avsluta med en ordentligt sköljning uppifrån och ner.

#### DOSERING:

Vid mindre smutsad yta 1-5 dl till 10 liter ljummet vatten.

Vid tvätt av kraftigt smutsad yta, blanda 5 dl Fasadtvätt med 5 liter ljummet vatten.

Åtgång, ca 0,2-0,3 l brukslösning/m<sup>2</sup>

För mer information kontakta oss på [info@biokleen.se](mailto:info@biokleen.se)

