

Tralltvätt

BRUKSANVISNING OCH PRAKTISKA RÅD

Tralltvätt är optimerad för att effektivt rengöra tryckimpregnerat trämaterial utvändigt.

Trämaterial utvändigt utsätts för svår nedsmutsning och behöver rengöras regelbundet (minst en gång per år) för att bevara ytan och genom behandling med lämplig träolja, skydda från nedbrytning och uttorkning.

Träolja ger en vattenavvisande yta och förhindrar att smuts mm tränger ner i materialet, men gör dessvärre också att smuts lättare fastnar på ytan och med tiden ger grogrund för alg- och mögelpåväxt.

Det är viktigt att inte använda för starka produkter eftersom man då kan skada materialet bl.a. genom att lösa upp ligninet, bindemedlet mellan cellerna. Normalt används högtrycksspruta vid rengöring, det är viktigt att man inte håller sprutmunstycket för nära ytan då man kan skada materialet. Vi rekommenderar att man använder s.k. Terrassmunstycke som fördelar trycket över en större yta.

Tvätta inte större yta än de rekommenderade 2-3 m² åt gången och låt medlet verka ca 10 min. Om medlet får ligga på för länge eller i för stor mängd, kan materialet missfärgas (röd/orange) vilket indikerar att pH-värdet varit för högt.

Lägg på så mycket Tralltvätt att ytan är genomfuktig. Känn med foten efter någon minut om ytan är ”tvålig” i så fall kan man påbörja rengöringen.


BRUKSANVISNING:

1 liter Tralltvätt räcker till 5-10 m². Lägg ut koncentratet på trätrallen med t.ex. en hård borste eller lågtrycks kompressionsspruta. Skura och skölj sedan noga med högtryckstvätt tills trallen inte längre har någon beläggning eller tvättlösningrester kvar. Om trallen är hårt smutsad kan behandlingen behöva upprepas. OBS! Inga rester av tvättlösningen får finnas kvar när trallen skall behandlas med träolja. Skydda trädgårdsväxter och ömtåliga material från stänk. Produkten kan etsa glas och aluminium samt påverka andra känsliga ytor.

Undvik att arbeta i direkt solljus eller på solvarma ytor.

DOSERING:

Tralltvätt är färdig att använda. Vid rengöring av lätt smutsade ytor kan Tralltvätt spädas med lika delar vatten.



Norra Drottninggatan 21, 4 vån
451 31 Uddevalla
www.biokleen.se

Telefon: 0522-33990
Fax: 0522-33991
E-mail: info@biokleen.se