

Fasadtvätt Proffs

BRUKSANVISNING OCH PRAKTISKA RÅD

Fasadtvätt Proffs är mycket kraftfull och utvecklad för att enkelt och effektivt rengöra hårt smutsade fasader och andra ytor utomhus samt för betning före målning.

För rengöring av fasader som är angripna av sot, fett, alger, mossa och mögel mm. Fasadtvätt Proffs rengör från formoljor och släppmedel vid rengöring av betong.

Kontroller med "guide för val av fasadtvätt" vilka material som lämpar sig för rengöring med Fasadtvätt Proffs.

Fasadtvätt Proffs innehåller metasilikat 5-20 %. pH i koncentrat ca 13 och i brukslösning pH ca 12-13. Läs varningstexten på etiketten eller på SDB. Med vissa metaller, såsom zink och aluminium, kan bildas explosiv gasblandning.

Fasadtvätt Proffs är högkoncentrerad och biologiskt nedbrytbar.

SKYDDSÅTGÄRDER:

Spill, sprutdimma och smutsvatten som får torka kan etsa, bleka och missfärga. Se till att glas, känsliga ytor, gräs och växter hålls våta och kan spolats av med vatten under arbetets gång. Är detta inte möjligt skall dessa ytor skyddas. Beroende på omgivningen måste övervägas vilka ytterligare skyddsåtgärder som eventuellt måste vidtagas.

Smuts- och skölvatten bör avledas till lämpliga avlopp. Bäst är att pressningar tätas väl mot vägg/grundmur genom att rullas upp på plankor längs väggen. På så sätt kan en ränna bildas i vilket spillvatten kan avledas.

BRUKSANVISNING:

Undvik att arbeta i direkt solljus eller på solvarma ytor. Sugande fasade skall först spolats med vatten tills de är mättade, för att undvika att tvättlösningen och upplöst smuts sugas in i underlaget. Vät eller täck fönster och känsliga ytor. Spola vatten på gräs och växter.

Applicera med lågtrycksspruta eller injektor till högtryckstvätt. Lägg alltid på nerifrån och uppåt. Vid mycket svår nedsmutsning, upprepa applicering efter ca 10 minuter. Låt verka i ca 10-20 minuter. Om produkten börjar torka, upprepa appliceringen.

Spola rent nerifrån och uppåt. Använd högtryck med 80-140 bar.

Vid tvätt av känsliga material, använd vattenslang eller högtryck med lägsta tryck. Bästa resultat erhålles med varmvatten eller hetvatten 40°-60° beroende på utomhustemperatur.

40°C vid varm väderlek och 60°C vid kall väderlek. Innehåller smutsen klotterskydd, asfalt, tjära eller mycket fet smuts bör temperaturen ökas till ca 100°C för att förhindra återsmutsning.

Avsluta med riklig sköljning uppifrån och ner.

Efter avslutad rengöring, spola all utrustning, ställningar och övrigt som har kommit i kontakt med tvättlösningen. Avlägsna skydd och anordningar för avrinning och spola av alla ytor, gräs och växter.

DOSERING:

Späd med 1:10 upp till 1:20 med vatten beroende på nedsmutsning och fasadmateriäl. Endast i undantagsfall kan en mer koncentrerad lösning än 1:10 behövas.

Åtgång ca 0,2 - 0,3 liter brukslösning/m²

För mer information kontakta oss på info@biokleen.se



Norra Drottninggatan 21, 4 vån
451 31 Uddevalla
www.biokleen.se

Telefon: 0522-33990
Fax: 0522-33991
E-mail: info@biokleen.se