

Alg&Mögelbort Proffs

BRUKSANVISNING OCH PRAKTISKA RÅD

Alg&Mögelbort Proffs Dödar effektivt alger och mögelsporer. Registrerat Bekämpningsmedel klass 2. Reg. nr 4802

Alg&Mögelbort Proffs rengör och sanerar effektivt från smuts och sot, påväxt av alger, mossa och lav mm på in- och utvändigt trä, betong, eternit och tegel mm och vid förekomst av svamp, mögel, blånad, insekter och röta i byggnader och konstruktionsvirke.

Alg&Mögelbort Proffs är baserad på en speciellt aktiv tensidkombination med mycket hög rengörande effekt. Alg&Mögelbort Proffs innehåller dessutom ytterligare komponenter för att förstärka penetrationsen och därmed uppnås en unik djupverkande effekt. Alg&Mögelbort Proffs är delvis självverkande vilket innebär att man på vissa ytor endast behöver applicera Alg&Mögelbort Proffs och låta den verka, utan bearbetning eller efterföljande sköljning.

Samtliga ingående komponenter är biologiskt nedbrytbara. Etsar inte på glas. Kan verka svagt korroderande mot aluminium. Alg&Mögelbort Proffs förhindrar ny påväxt med långtidseffekt på byggnads- och markstensytor i upp till 4-5 år

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Rengöring och sanering vid angrepp av smuts, sot och svamp, mögel, röta, blånader och skadeinsekter på trä
- Rengör effektivt vid påväxt av alger, lavar, mossor mm på fasader etc. utomhus
- Kan användas på de flesta byggnadsmaterial inom- och utomhus.

BRUKSANVISNING:

Alg&Mögelbort Proffs kan appliceras med lågtrycksspruta (1,5-7 bar) eller pensling/rollning eller med tvättsvamp. Vid sprutning, använd flatstrålemunstycke för att undvika aerosoldimma. Använd skyddsutrustning såsom skyddsglasögon och skyddshandskar.

Vid användning i dåligt ventilerat utrymme eller inomhus, använd lämpligt andningsfilter alternativt hjälm med partikelfilter P2 och gasfilter typ A klass 2.

Alg&Mögelbort Proffs vid målad fasad , ommålning

Applicera Alg&Mögelbort Proffs och låt verka i ca 48 timmar. tvätta sedan ytorna med BIOkleen Fasadvätt/Fasadvätt Proffs, låt torka i minst 48 timmar innan målning

Alg&Mögelbort Proffs vid målad fasad , ej ommålning

1. Vid mycket smutsiga ytor+ alg&mögel, applicera Alg&Mögelbort Proffs och låt verka i ca 48 timmar. tvätta sedan ytorna med BIOkleen Fasadvätt

2. Vid alg&mögel, applicera Alg&Mögelbort Proffs och låt väder och vind ta hand om resten

Alg&Mögelbort Proffs på tak, alger, mossa och lavar

Borsta bort lös mossa, applicera Alg&Mögelbort Proffs, fukta kvarvarande mossa ordentligt, låt väder och vind ta hand om resten.

DOSERING:

Alg&Mögelbort Proffs skall användas i blandning 1:5 vid svartmögel. Vid lättare angrepp, späd med vatten upp till 1:15. 1 liter vätska räcker till ca 5-7m².

Skydda känsliga grönytor eller vät dem med vatten innan behandling Märkning; Andreaskors. Irriterande. Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd skyddsglasögon och andningsskydd.

Lätt biologiskt nedbrytbar. > 60 % BOD, 28 dagar, Closed Bottle Test (OECD 301D).

För mer information kontakta oss på info@biokleen.se



Norra Drottninggatan 21, 4 vån
451 31 Uddevalla
www.biokleen.se

Telefon: 0522-33990
Fax: 0522-33991
E-mail: info@biokleen.se