

# BIOkleen Fasadvätt TX



Produktblad sida 1



## Användningsområden

- Rengör alla typer av ytor utomhus före putsning, målning eller annan behandling. Fungerar även för rengöring av fasad utan efterföljande behandling.
- Fungerar för alla förekommande fasadmaterial och färger, även känsliga sådana.

## Egenskaper

Fasadvätt TX är en förtjockad (tixotrop) vätska som effektivt rengör ytor utomhus före putsning, målning eller annan behandling eller för att få en ren fasad utan efterföljande behandling.

Fasadvätt TX applicera med sprutning, rollning eller pensel. Tack vare sin konsistens "hänger" Fasadvätt TX kvar på ytan. Man erhåller en längre verkningstid eftersom produkten torkar långsammare än en traditionell produkt, mindre åtgång, inget spill.

Fasadvätt TX kan användas på alla förekommande fasadmaterial och färger. Fasadvätt TX är bästa val för rengöring av känsliga material och måttligt nedsmutsade fasader med måttliga angrepp av alger och mögel. Fasadvätt TX kan användas utan skyddsåtgärder om omständigheterna tillåter det. Fasadvätt TX är färdig att användas och skall inte spädas. Fasadvätt TX etsar inte glas eller aluminium.

## Bruksanvisning och praktiska råd

Undvik att arbeta i direkt solljus eller på solvarma ytor. Sugande fasader skall först spolras med vatten tills de är mättade för att undvika att löst smuts sugas in i underlaget. Vät fönster och känsliga ytor. Spola rikligt på gräs och växter. Lägg alltid på tvättlösningen nerifrån och upp för att undvika ränder. Använd lågtrycksspruta, kempåläggare eller, på mindre ytor, rolla eller pensla på produkten.

Låt tvättlösningen verka i 10-20 minuter. OBS! får ej torka in. Lägg då på ny tvättlösning.

Bearbeta ytan med mjuk borste tills all smuts är helt upp-löst och skölj därefter med vatten.

Vid högtryck, använd 80-140 bar. När ytan är helt ren från smuts och rester av Fasadvätt TX avsluta med en ordentligt sköljning uppifrån och ner. Skölj av med vatten efter fullbordat arbete.

## Dosering

Fasadvätt TX är färdig att användas och skall inte spädas.

## Användning:

Fasadvätt TX påverkar inte blommor, gräs eller annan växtlighet. För att vara på säkra sidan rekommenderas dock att känsliga grönytor vätes med vatten innan behandling påbörjas, samt sköljs av efter fullbordat arbete.



Förp: 5l  
Art.nr. 13550  
EAN: 7392664135505  
Antal/låda: 3



BIOkleen®