

Bio Solv A

ALLMÄN INFORMATION

FUNKTION:

Bio Solv A är ett färdigblandat kallavfettningssmedel baserat på av-aromatiserad lacknafta med max 0,5 % aromathalt. Utmärkta fettlösande egenskaper. Ringa lukt.

Uppfyller IVL-test för snabbseparering
Godkänd av Kemikaliesvepet.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- nya och äldre person- och lastbilar
- bussar, lantbruks- och entreprenad maskiner
- tåg och motorcyklar
- motor- och maskindelar
- verkstadsgolv
- tvättmusslor

LÖSER EFFEKTIVT:

olja, tjära, asfaltstänk, vägsalt mm.

ANVÄNDES:

- på kaross
- i motorrum
- i avfettningssanläggning typ tvättmussla

GÖR SÅ HÄR:

På kaross, motor, maskiner mm.

Duscha Bio Solv A i koncentrat på ytan med lågtrycksspruta. OBS! alltid nerifrån och upp. Låt sitta på och verka från ett par minuter upp till ca 10 minuter beroende på smutsmängd. Låt dock ej torka på ytan. Extra svårt att få rent.

Spola rent med kraftig stråle direkt från vattenledning eller via högtrycksspruta. Vid behov eftertvätta med Tuff GS eller Bilchampo med Vax.

Art nr 24125 25 liter dunk

Art nr 24102 208 liter plastfat

TEKNISK INFORMATION

SAMMANSÄTTNING:

Av-aromatiserad lacknafta -luckrar upp fett, asfalt, tjära mm

Emulgatorer; -förenar ämnen som ej är lösliga i vatten. Ex fett och olja kan lösas i vatten

Produkttyp: -låg aromatiskt kallavfettningssmedel

Konsistens: -flytande

pH-värde: -

Brandrisk: ej brännbar, flampunkt >78°C

Lagring: 5-25°C, ej frostkänslig

Lagringstid: min 12 månader

HÄLSOINFORMATION

ÅTGÄRDER VID OLYCKSHÄNDELSE

Vid hudkontakt – spola genast med rikligt med vatten. Om besvär kvarstår kontakta läkare.

Vid ögonkontakt- skölj genast med rikligt med vatten (minst 15-30 minuter) kontakta därefter snarast läkare

Vid förtäring- ge mjölk att dricka och sök läkare om större mängd svalts. Framkalla ej kräkning.

Kan förorsaka kemisk lunginflammation.



hälsoskadlig

MILJÖINFORMATION

Se säkerhetsdatablad

TRANSPORTKLASSIFICERING

ADR Ej tillämplig

UN Ej tillämplig

Klass Ej klassad