

BIO SOLV EXTRA

ALLMÄN INFORMATION

FUNKTION:

Bio Solv Extra är ett färdigblandat kallavfettningssmedel baserat på lacknafta med 17 % aromhalt. Mycket goda fettlösande egenskaper. Uppfyller IVL-test för snabbseparering. Bio Solv Extra är tillverkad enligt ISO 9002 och ISO 14001

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- nya och äldre person- och lastbilar
- bussar, lantbruks- och entreprenad maskiner
- tåg och motorcyklar
- motor- och maskindelar
- verkstadsgolv
- tvättmusslor

LÖSER EFFEKTIVT:

olja, tjära, asfaltstänk, vägsalt mm.

ANVÄNDES:

- på kaross
- i motorrum
- på asfaltmaskiner och verktyg
- väggar och golv

GÖR SÅ HÄR:

På kaross, motor, maskiner mm.

Duscha Bio Solv Extra i koncentrat på ytan med lågtrycksspruta. OBS! alltid nerifrån och upp.

Låt sitta på och verka från ett par minuter upp till ca 10 minuter beroende på smutsmängd. Låt dock ej torka på ytan. Extra svårt att få rent. Spola rent med kraftig stråle direkt från vattenledning eller via högtrycksspruta. Vid behov eftertvätta med Tuff eller Bilschampo med Vax.

Art nr 24010 12x1 liter refill
Art nr 24011 12x1 liter trigger
Art nr 24050 3x5 liter dunk
Art nr 24025 25 liter dunk
Art nr 24002 208 liter plastfat

TEKNISK INFORMATION

SAMMANSÄTTNING:

Produkttyp: -färdigblandat kallavfettningssmedel
Emulgatorer; -förener ämnen som ej är lösliga i vatten. Ex fett och olja kan lösas i vatten
Lacknafta 17 % aromhalt; -luckrar upp fett, asfalt, tjära mm

Konsistens: -flytande

pH-värde: -

Brandrisk: ej brännbar, flampunkt ca 65°C

Lagring: 5-25°C, ej frostkänslig

Lagringstid: min 12 månader

HÄLSOINFORMATION

ÅTGÄRDER VID OLYCKSHÄNDELSE

Vid hudkontakt – spola genast med rikligt med vatten. Om besvär kvarstår kontakta läkare.

Vid ögonkontakt- skölj genast med rikligt med vatten (minst 15-30 minuter) kontakta därefter snarast läkare

Vid förtäring- ge mjölk att dricka och sök läkare om större mängd svalts. Framkalla ej kräkning.

Kan förorsaka kemisk lunginflammation.



Hälsoskadlig

MILJÖINFORMATION

Se säkerhetsdatablad

TRANSPORTKLASSIFICERING

ADR Ej tillämplig

UN Ej tillämplig

Klass Ej klassad