

YTFÖRSEGLING

UNIK PATENTSÖKT PRODUKT



- ✓ **Långtidsverkande Ytskydd.**
- ✓ **Vattenavstötande & Diffusionsöppen.**
- ✓ **Skonsam & Vårdande.**
- ✓ **Lätt att använda.**
- ✓ **Bra val för miljön.**



Frågor? Kontakta oss! 0522-339 90 alt. info@biokleen.se

ENKELT – EKONOMISKT – HÅLLBART

Det har aldrig varit enklare att skydda er trall (eller motsvarande)

Ytförsegling är tredje & sista steget i BIOkleens Träskyddssystem.

Produkten är byggd på en vattenbaserad organisk kiselemulsion. Komponenterna bildar en effektiv vattenavstötande fysisk barriär som är diffusionsöppen och skyddar mot UV-strålning. Förutom trallgolv kan Ytförsegling med fördel användas på staket, fasader, murar, stengolv, shingeltak, trädgårdsmöbler samt de flesta andra ytor utomhus som behöver skyddas för fukt.

Produkten är vårdande och bryter inte ner materialet i förtid vilket är risken när man använder andra starka rengöringsmedel. Ytförsegling är långtidsverkande och ger ett förstärkande ytskydd.

LÄTT ATT ANVÄNDA

Ytförsegling är färdigblandad och kan appliceras med pensel på skaft (rekommenderas), roller eller spruta/spray (kompressionsspruta). Produkten skall användas på väl rengjorda och förbehandlade ytor steg 1 & 2 i BIOkleens Träskyddssystem, Se Tralltvätt och Trallskydd.

Ytförsegling skall läggas på tidigast fyra timmar efter Trallskydd och bara om det inte väntas regn inom 24 timmar.

Beräkna ca 10m² per liter, Ytförsegling finns 1L & 5L förpackningar.



SE INSTRUKTIONSFILM, LATHUND OCH MER INFO PÅ BIOkleen.se