

Klotterbort

BRUKSANVISNING OCH PRAKTISKA RÅD

I vårt sortimente för klotterskydd och klottersanering ingår följande produkter; **Klotterskydd, Klotterbort, SPC, Fasadtvätt samt Skuggborttagare**

Klotterbort löser effektivt sprayfärg, tusch, klack- och klistermärken och annat klotter från ytor som EJ är skyddade med Klotterskydd, men kan även användas på behandlade ytor för att underlätta borttagning av klotter.

Klotterbort är baserad på en speciell blandning av estrar .

Produkten är bedömd som biologiskt lätt nedbrytbar och tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Läs varningstexten på etiketten eller SDB.

Klotterbort kan användas för att ta bort klotter på målade och omålade ytor på tegel, puts, betong, sten, trä, marmor, klinker, kakel, metall mm.

Använd med försiktighet på Akrylat/Latexfärger som löses. Andra färger, infärgat material såsom plast och syntetmaterial kan påverkas. Testa först på undanskymt ställe.

Klotterbort kan INTE användas på våta underlag

BRUKSANVISNING:

Klotterbort levereras bruksfärdig och skall inte spädas.

Klotterbort penslas, rollas eller sprutas på ytan. Lagg på tunt. Undvik att lägga på tjocka lager, det ger bara onödigt spill. Upplöst klotter skall tas bort omgående. Före avtvättning, vät intilliggande ytor med vatten för att undvika att upplöst klotter fastnar. Var noga med att spola rent på gångstråk etc.

1. Tvätta/Torka av klottret. Använd borste/torkduk och Målartvätt i spädning 1:20 med vatten
2. Använd högtryck, 60-140 bar beroende på underlag. Vid behov komplettera med Skuggborttagare

Skydda mot spill, upplöst klotter kan påverka och missfärga.

FÖRBRUKNING:

Åtgång ca 0,1—0,2 l/m² beroende på underlag. Temperaturen bör ej understiga 10°C vid användning. Vid användning inomhus eller i dåligt ventilerade utrymmen tillse att tillräcklig ventilation finns. Vid arbete i dåligt ventilerade utrymmen kan produkten ge sveda i ögonen och irritera luftvägarna.

VID ANVÄNDNING AV KLOTTERSKYDD, SE PRODUKTBLAD FÖR KLOTTERSKYDD.
För mer information kontakta oss på info@biokleen.se



Norra Drottninggatan 21, 4 vån
451 31 Uddevalla
www.biokleen.se

Telefon: 0522-33990
Fax: 0522-33991
E-mail: info@biokleen.se