

Alushine RA-2

ALLMÄN INFORMATION

Alushine RA 2 är en högkoncentrerat starkt alkalisk koks- och korrosionsborttagare för användning på järn- och ståldetaljer. Extra effektiv för rengöring av aluminium ex. fälgar, flaklämningar mm.

Kan användas i bad

Tillverkas enligt ISO 9002 och 14001

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- nya och äldre person- och lastbilar
- bussar, lantbruks- och entreprenad maskiner
- tåg och motorcyklar
- korroderade järn- och ståldetaljer

LÖSER EFFEKTIVT;

- korrosion på järn och stål
- korrosion på aluminiumdetaljer
- svår smuts, fett, vägsalt mm.

ANVÄNDES;

- i bad för rengöring av järn och stål
- vid rengöring och rekonditionering av aluminium detaljer som ej är lackade
- för rengöring av svårt smutsade detaljer

GÖR SÅ HÄR:

Vid borttagning av koks på järn- och ståldetaljer används produkten i tank av plåt. Badtemperatur ca 60°-85°C. Därefter skölj delarna med vatten. Vid borttagning av korrosion på aluminiumdetaljer (ex lastbilsflak) blandas Alushine RA 2 med vatten 1:10-1:40 och sprutas på med lågtrycksspruta. Skölj med vatten efter ca 2-5 minuter. OBS kontrollera noga på undanskymt ställe att Alushine inte påverkar ytan! Minska då doseringen. Produkten är starkt alkalisk (pH-värde 13 i koncentrat) och kan förorsaka skador på människa och material. Använd lämplig skyddsutrustning och undvik översprut. Närbelägna lackade ytor bör vattenbegjutas eller täckas.

TEKNISK INFORMATION

SAMMANSÄTTNING:

Tensider; -sänker tvättvätskans ytspänning och ökar dess vätförmåga. Emulgerar och dispergerar smutsen i tvättvätskan

Kaliumhydroxid; -löser koks och andra svåra beläggningar

Produkttyp; -alkalisk koks - och korrosionsborttagare

Konsistens; -flytande

pH-värde; ca 13 i koncentrat

Densitet; 1,25 kg/liter

Brandrisk; ej brännbar,

Lagring; Frostfritt, flytande ner till ca -5°C

Lagringstid; min 12 månader

HÄLSOINFORMATION

ÅTGÄRDER VID OLYCKSHÄNDELSE

Inandning: starkt irriterande och kan skada övre luftvägarna. Vid inandning frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid hudkontakt – Tag av kontaminerade kläder.

Spola genast med rikligt med vatten. Om besvär kvarstår kontakta läkare.

Vid ögonkontakt- skölj genast med rikligt med vatten (minst 15-30 minuter) kontakta därefter snarast läkare.

Vid förtäring- ge dryck (mjölk) och omedelbart till läkare. Framkalla ej kräkning.



Frätande

MILJÖINFORMATION

Se säkerhetsdatablad

Art nr 32050 3x5 liter

Art nr 32025 25 liter dunk

TRANSPORTKLASSIFICERING

ADR 8.42 (b)

UN 1814

Klass Frätande