

CHASSITVÄTT

ALLMÄN INFORMATION

FUNKTION:

Chassitvätt är ett högkoncentrerat alkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel speciellt utvecklat för rengöring med högtryck och extra effektivt för att lösa svår smuts på kaross, chassi, fett- och industrifilter mm.

Uppfyller IVL-test för snabbseparering

Godkänd av Kemikaliesvepet.

Chassitvätt är tillverkad enligt ISO 9002 och ISO 14001

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- nya och äldre person- och lastbilar
- bussar, lantbruks- och entreprenad maskiner
- tåg och motorcyklar
- motor- och maskindelar
- verkstadsgolv
- filter

LÖSER EFFEKTIVT:

svår smuts, fett, vägsalt mm.

ANVÄNDES:

- på lastbilsskåp, kaross, chassi, tankbilar
- på plast, metallytor
- för rengöring av svårt smutsade detaljer

GÖR SÅ HÄR:

På kaross, motor, maskiner mm.

Duscha Chassitvätt i blandning 1:10-1:40, bero-ende på smutsighetsgrad, på ytan med lågtrycks-spruta. Låt sitta på och verka från ett par minuter upp till ca 10 minuter beroende på smutsmängd. Låt dock ej torka på ytan Spola rent med kraftig stråle direkt från vattenledning eller via högtrycks-spruta. På dekorativmålade ytor testa först på undanskynd plats. Försiktigt på högglanspolerad alumi-nium och legeringar känsliga för alkali. Försiktigt även på om- och nylackade ytor.

TEKNISK INFORMATION

SAMMANSÄTTNING:

Tensider: -sänker tvättvätskans ytspänning och ökar dess vätförmåga. Emulgerar och dispergerar smutsen i tvättvätskan

Komplexbildare: -avhårdar hårt vatten

Produkttyp: -alkaliskt kallavfettningsmedel

Konsistens: -flytande

pH-värde: ca 13 i koncentrat

Brandrisk: ej brännbar,

Lagring: 5-25°C, ej frostkänslig

Lagringstid: min 12 månader

HÄLSOINFORMATION

ÅTGÄRDER VID OLYCKSHÄNDELSE

Vid hudkontakt – spola genast med rikligt med vatten. Om besvär kvarstår kontakta läkare. Tag av förorenade kläder.

Vid ögonkontakt- skölj genast med rikligt med vatten (minst 15-30 minuter) kontakta därefter snarast läkare.

Vid förtäring- ge dryck (mjölk) och omedelbart till läkare. Framkalla ej kräkning.



Frätande

MILJÖINFORMATION

Se säkerhetsdatablad

Art nr 23025 25 liter dunk

Art nr 23002 208 liter plastfat

TRANSPORTKLASSIFICERING

ADR Ej klassad

UN Ej tillämplig

Klass Ej tillämplig