

MICRO

ALLMÄN INFORMATION

FUNKTION:

Micro är ett högkoncentrerat vattenbaserat tixotrop avfettnings- och rengöringsmedel. Även för avväxning av nybilar.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- nya och äldre person- och lastbilar
- bussar, lantbruks- och entreprenad maskiner
- tåg och motorcyklar
- motor- och maskindelar
- verkstadsgolv

LÖSER EFFEKTIVT:

-olja, tjära, asfalt, vägsalt, gammal fastbiten smuts mm. Micro är både avfettning och schampo i ett. Detta ger många fördelar;

- betydande tidsbesparing
- minskad förbrukning = lägre kostnad, mindre arbete.
- Micro "hänger kvar" och verkar utan att rinna av, renare tack vare bättre effekt
- skonsamt mot lättmetall och gummi
- Micro är ett utmärkt fälgrengöringsmedel
- Micro är utmärkt på ytor som normalt är svåra att få rena ex. kapell

GÖR SÅ HÄR:

På kaross, motor, maskiner mm. Duscha Micro i koncentrat eller som tvättlösning (blanda med vatten 1:1-1:4.) på ytan i ett tunt skikt med lågtrycksspruta. Micro rinner inte av. Låt sitta på och verka från ett par minuter upp till ca 10 minuter beroende på smutsmängd. Spola rent med kraftig stråle direkt från vattenledning eller via högtrycksspruta. Efterspola utan tryck- med mjuk stråle. En tunn hinna av pigmentsmuts kan ibland pga. statisk elektricitet finnas kvar. Torka bort och efterspola. OBS! Vid rengöring av bättrings- och omlackerade ytor skall alltid först kontrolleras att lacken tål lösningsmedel och alkaliska medel. OBS! Micro är skonsam mot akrylplast (lyktglas). Dock kan akrylplast efter montering vara utsatt för stark spänning som vid avfettning kan resultera i sprickbildning. Skölj därför alltid av lyktglas mm snarast. På nya fordon redan efter några minuter.

TEKNISK INFORMATION

SAMMANSÄTTNING:

Tensider: -sänker tvättvätskans ytspänning och ökar dess vätförmåga. Emulgerar och dispergerar smutsen i tvättvätskan.

Aromatiska petroleumkolväten; -luckrar upp fett, asfalt, tjära mm så att tensiderna kan verka.

Komplexbildare; -avhärdat hårt vatten

Emulgatorer; -förenar ämnen som ej är lösliga i vatten

Produkttyp: -mikroemulsion

Konsistens: -flytande

pH-värde: -koncentrat ca 9,8

Brandrisk: ej brännbar

Lagring: 5-25°C,

Lagringstid: min 12 månader

HÄLSOINFORMATION

ÅTGÄRDER VID OLYCKSHÄNDELSE

Vid hudkontakt – spola genast med rikligt med vatten. Om besvär kvarstår kontakta läkare.

Vid ögonkontakt- skölj genast med rikligt med vatten.

Vid förtäring- ge mjölk att dricka. Framkalla ej kräkning. Sök läkare om större mängd svalts.



Irriterande

MILJÖINFORMATION

Se säkerhetsdatablad (VIB)

Art nr 21025 25 liter dunk

Art nr 21002 208 liter plastfat

TRANSPORTKLASSIFICERING

ADR Ej klassad

UN Ej tillämplig

Klass Ej klassad