

MICRO TIX D

ALLMÄN INFORMATION

FUNKTION:

Micro Tix D är ett högkoncentrerat vattenbaserat tixotrop avfettnings- och rengöringsmedel. Baserad på av-aromatiserad lacknafta med max 0,5 % aromathalt. Fungerar på fuktiga ytor. Ringa lukt. Godkänd av Kemikaliesvepet.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- nya och äldre person- och lastbilar
- bussar, lantbruks- och entreprenad maskiner
- tåg och motorcyklar
- motor- och maskindelar
- verkstadsgolv

LÖSER EFFEKTIVT:

-olja, tjära, asfalt, vägsalt, gammal fastbiten smuts.

Micro Tix D är både avfettning och schampo i ett. Detta ger många fördelar

- betydande tidsbesparing
- minskad förbrukning = lägre kostnad
- mindre arbete. Micro Tix D "hänger kvar" och verkar utan att rinna av.
- renare tack vare bättre effekt
- skonsamt mot lättmetall och gummi

Micro Tix D är ett utmärkt fälgrengöringsmedel

Micro Tix D är utmärkt på ytor som normalt är svåra att få rena, ex. kapell

GÖR SÅ HÄR:

På kaross, motor, maskiner mm. Duscha Micro Tix D i koncentrat eller som tvättlösning (blanda med vatten 1:1-1:4) på ytan i ett tunt skikt med lågtrycksspruta. OBS! Alltid nerifrån och upp. Micro Tix D rinner inte av. Låt sitta på och verka från ett par minuter upp till ca 10 minuter beroende på smutsmängd. Spola rent med kraftig stråle direkt från vattenledning eller via högtrycksspruta. OBS! Alltid nerifrån och upp. Efterspola utan tryck- med mjuk stråle OBS! Vid rengöring av bättrings- och omlackerade ytor skall alltid först kontrolleras att lacken tål lösningsmedel och alkaliska medel. OBS! Micro Tix D är skonsam mot akrylplast (lyktglas). Dock kan akrylplast efter montering vara utsatt för stark spänning som vid avfettning kan resultera i sprickbildning. Skölj därför alltid av lyktglas mm snarast. På nya fordon bara efter några minuter.

TEKNISK INFORMATION

SAMMANSÄTTNING:

Tensider: -sänker tvättvätskans ytspänning och ökar dess vätförmåga. Emulgerar och dispergerar smutsen i tvättvätskan.

Av-aromatiserad lacknafta; -luckrar upp fett, asfalt, tjära mm så att tensiderna kan verka.

Komplexbildare; -avhärdat hårt vatten

Emulgatorer; -förenar ämnen som ej är lösliga i vatten

Produkttyp: -mikroemulsion

Konsistens: -flytande

pH-värde: -koncentrat ca 9,3

Brandrisk: ej brännbar

Lagring: 5-25°C, frostkänslig

Lagringstid: min 12 månader

HÄLSOINFORMATION

ÅTGÄRDER VID OLYCKSHÄNDELSE

Vid hudkontakt – spola genast med rikligt med vatten. Om besvär kvarstår kontakta läkare.

Vid ögonkontakt- skölj genast med rikligt med vatten

Vid förtäring- ge mjölk att dricka. Framkalla ej kräkning. Sök läkare om större mängd svalts.



Irriterande

MILJÖINFORMATION

Se säkerhetsdatablad

Art nr 21450 3x5 liter dunk

Art nr 21425 25 liter dunk

Art nr 21402 208 liter plastfat

Art nr 21401 1000 liter container

TRANSPORTKLASSIFICERING

ADR Ej klassad

UN Ej tillämplig

Klass Ej klassad