

TUFF GS

ALLMÄN INFORMATION

FUNKTION:

Tuff GS är ett koncentrerat, högeffektivt alkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel för spädning med vatten. Löser fett, olja, smuts, bromsdamm mm.

För manuell tvätt och högtryckrengöring.

Godkänd av Kemikaliesvepet

Uppfyller IVL-test för snabbseparering

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- nya och äldre person- och lastbilar
- bussar, tåg, entreprenadmaskiner
- lantbruksmaskiner
- verkstadsgolv, maskiner och maskindelar
- kaross, kapell, inredning

GÖR SÅ HÄR:

Vid tvätt av fordon;

Spola av fordonet med vatten

OBS! Kallt fordon kallt vatten och varmt fordon varmt vatten.

Handtvätt: Dosera 5 dl till 10 liter vatten. Tvätta med tvättvante eller svamp, skölj.

Högtryck: Sätt injektor slangen i dunken. Lägg på med lågtryck. Låt verka. Vid svår smuts bearbeta med borste eller svamp. Spola av med högtryck. Efter skölj alltid med mjuk stråle

Borsttvättanläggningar: Dosera 1-4 liter till 10 liter vatten. Följ i övrigt maskintillverkarens anvisningar.

Textiltvätt: Dosera 1 dl till 10 liter vatten. Testa först färgäktheten på textilmaterialet. Tvätta med svamp eller borste. Skölj helst med sug eller fukta en svamp med varmt vatten och torka.

TEKNISK INFORMATION

SAMMANSÄTTNING:

Tensider: sänker tvättvätskans ytspänning och ökar dess vätförmåga. Emulgerar och dispergerar smutsen i tvättvätska

Komplexbildare: avhärdar hårt vatten

Metasilikat: vattenavhärdande, fettemulgerande och smuts lösande.

Produkt typ: alkaliskt rengöringsmedel

Konsistens: flytande

pH-värde: ca 12 i koncentrat

Brandrisk: ej brännbar

Lagring: 5-25°C, ej frostkänslig

Lagringstid: min 12 månader

HÄLSOINFORMATION

ÅTGÄRDER VID

OLYCKSHÄNDELSE

Vid hudkontakt – spola genast med rikligt med vatten. Om besvär kvarstår kontakta läkare.

Vid ögonkontakt- skölj genast med rikligt med vatten (minst 15-30 minuter) därefter snarast kontakta läkare

Vid förtäring- ge mjölk att dricka, framkalla ej kräkning. Om större mängd svalts sök läkare.

Vid symptom orsakade av nedsväljning, hud- eller ögonkontakt- kontakta läkare



Irriterande

MILJÖINFORMATION

Se säkerhetsdatablad (VIB)

Art nr 22205 3x5 liter

Art nr 22225 25 liter dunk

Art nr 22202 208 liter plast fat

TRANSPORTKLASSIFICERING

ADR Ej klassad

UN Ej tillämplig

Klass Ej klassad