

# ALG/MÖGELBORT

**För mögelsanering ute och inne, oavsett ytskikt och material\*.**

**Långtidsverkande. Motverkar angrepp av mögel och alger.**

**Väder och vind gör att ytan efterhand rengörs från angrepp.**



1L artnr 19010 | 5L artnr 19050 | 0,5L Direkt Spray artnr 19012

**Alg/Mögelbort** används för sanering och rengöring av alger, mögel, lav och annan påväxt. Produkten är utvecklad för att fungera lika effektivt oavsett typ av yta eller underlag, både utomhus och inomhus, på altan, trall, virke, fasad, puts, tegel, målad vägg, i badrum m.m. Alg/Mögelbort är långtidsverkande, vilket innebär att den även har förebyggande effekt mot nya angrepp. \*Produkten kan vara svagt korroderande på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller.

**Tips:** Vid användning inomhus på mindre ytor, t.ex. för mögel i badrum, rekommenderar vi Alg/Mögelbort Direkt Spray. För yrkesmässigt bruk rekommenderar vi Alg/Mögelbort Proffs.

**Gör så här:** Skydda känsliga grönytor eller vät med vatten innan behandling. Applicera medlet med pensel, roller eller spruta nedifrån och upp. Låt produkten verka i 48 timmar utan bearbetning eller eftersköljning. Väder och vind gör att ytan efterhand rengörs från angrepp. Påväxt kan sitta hårt fast i underlaget. Om all påväxt inte släppt efter en tid kan viss mekanisk rengöring behövas, till exempel i kombination med BIOkleen Fasadvätt Eco. Vid användning av Alg/Mögelbort Direkt Spray inomhus, låt verka i 48 timmar och torka sedan rent med fuktig trasa.

**Spädning:** Blanda med vatten 1:4. Alg/Mögelbort Direkt Spray ska inte spädas.

**Åtgång:** 1 liter färdigspädd tvättlösning räcker till 5–7m<sup>2</sup>.

**Säkerhet:** Innan användning, se instruktion samt varningstext på förpackningen, eller läs säkerhetsdatabladet för utförlig information.



# ALG/MÖGELBORT

---

**Lagring:** Förvaras i tätsluten originalförpackning och på väl ventilerad plats. Skyddas mot frost och direkt solljus.

**Källsortering:** Överbliven koncentrerad produkt och förpackning lämnas till godkänd avfallsanläggning.

**Kontakt/information:** BIOkleen Miljökemi AB, Box 175, 567 92 Vaggeryd, Sverige.  
+46 (0)522 339 90, [info@biokleen.se](mailto:info@biokleen.se), [www.biokleen.se](http://www.biokleen.se)

**BIOkleen®** utvecklas och tillverkas i Sverige av OrganoClick AB i enlighet med ISO 14001 och ISO 9001. Målsättningen är minsta möjliga miljöpåverkan från produktion till färdig produkt. OrganoClick är ett svenskt grönt kemibolag som med biologiskt nedbrytbar råvara och innovativ grön kemi, imiterar naturens egna lösningar och ersätter fossilbaserade och skadliga kemikalier. För sina gröna innovationer har OrganoClick vunnit en rad priser. [www.organoclick.com](http://www.organoclick.com)

